

あなたにもできる! 暮らしの快適を守る方法
 教えちゃいます!

もの4 かんたんメンテナンス! 壁の補修

壁紙の補修だよ!

壁紙のめくれや、やぶれは
 お部屋全体が古〜く見え
 ちゃいますよー!



空気が入ってふくれたときは?

-
-

刃の薄いカミソリまたはカッターで、十字に切れ目を入れ、裏に壁紙補修用接着剤を塗って貼り直す。もし、注射器が手に入れば、壁紙補修用接着剤を少量の水で薄め、注射器を使ってふくらみに注入して貼る方法もありますよ。

ネジやピンであいた穴は?

-
-

まず、穴や周囲の汚れを落として、周囲の盛り上がりしている部分を穴に向かってツメで平らに戻してください。

小さな穴専用の補修剤を穴に当てて注入。補修剤の色は壁紙に合わせて選んでください。

色や柄のある壁紙には白の補修剤を使いましょう。完全に固まってから、水彩絵の具で調色して塗ると目立たなくなりますよ。

めくれたり、はがれたときは?

-
-
-
-

まず、はがれた壁紙や壁に残っている古い接着剤や汚れを布などできれいに拭き取ってください。

壁紙が乾いているから、壁紙補修用の接着剤をめくれた壁紙の裏面に薄く、均一に塗りましょう。このとき、めくれの大きさや状況に応じて、小さなヘラやスプーン、つまようじ、ハケなどを使うと端までしっかり塗れますよ。

接着剤を塗ったらすぐに、はがれていない方から空気を押し出すように貼付ける。接着剤がはみ出たら、すぐに拭き取る。

めくれがセガついているら、完全にひつつくまで布の粘着テープで仮止め。はがす時は必ず穴とは逆の方向からはがしてね。

大きく破れちゃったときは?

-
-
-

まず、同じ壁紙を破れより大きく切り、柄を合わせて、仮止め。カッターで2枚いっしょに切ってください。

仮止めのとり、2枚ともはがす。壁面に残った古い接着剤や汚れは布などできれいに拭き取ってください。

新しい壁紙の裏に接着剤を塗り貼付ける。壁紙用の押さえローラーで継ぎ目を押さえおくと目立たなくなるよ。

※同じ壁紙がない時や、古くなって色が変わってしまっている時など、貼ってある壁紙に合う別の壁紙で補修することもできますよ。この時、破れた所以外にも同じ方法でデザイン貼りとあしゅれに仕上がります。また、ビニール壁紙なら凹凸の似た壁紙を補修し、ビニール壁紙用の塗料で全体を塗り直してもOK! 小さな破れなら、ボーター壁紙などを使ってカバーしても素敵ですよ。


ワンポイントアドバイス!



もっと詳しく大切な家のこと、お話ししたい。どうぞ、お気軽に是非、お電話ください!

住宅性能保証機構登録店
 (財)住宅性能保証機構より保証書が発行されます

イレブンエイト株式会社
 〒533-0011 大阪市東淀川区大桐2丁目5番6号
 TEL 0120-68-1171 FAX 06-6324-1195 定休日*曜日



(社)大阪府宅地建物取引業協会正会員 (財)住宅性能保証制度登録店 第21001461号 ホームページもご覧ください。 URL <http://www.11estate.co.jp>
 宅建免許/大阪府知事(第)46204号 建設業/大阪府知事許可(般-15)第109245号 E-mail info@11estate.co.jp